



پارامترهای استاندارد خودرو MVM X33 با ایسیو بوش 7.9.7

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی	جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
14.1v	ولتاژ باتری	744RM	دور موتور
350 mbar	فشار مانیفولد ورودی	1.5 m s	زمان پاشش سوخت
3.12%	زاویه دریچه گاز	1.193v	ولتاژ دریچه گاز
56c	دمای هوا ورودی مانیفولد	83 c	دمای آب رادیاتور
6.5kw	زاویه اوанс	114	بار موتور
2.9 m s	زمان شارژ کوبیل ۲ و ۳	2.9m s	زمان شارژ کوبیل ۱ و ۴
0.45v	ولتاژ سنسور پایینی	0.73 v	ولتاژ سنسور بالایی
فعال	وضعیت رله تغذیه	11%	درصد گنیستر
0.37V	ولتاژ موقعیت پدال ۲	0.74v	ولتاژ موقعیت پدال ۱
فعال	وضعیت سنسور پایینی	فعال	وضعیت سنسور بالایی
8.8 kg/h	جریان هوا بعد از پاک سازی	غیرفعال	وضعیت سیستم تهویه
1.23v	سنسور جریان هوا	244 kg/h	جریان هوا
1.52v	ولتاژ سنسور ای سی تی	1.04v	ولتاژ سنسور ای تی سی
غیرفعال	وضعیت سیستم کنترل آلودگی ۲	حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی ۱
0 Gard KW	سیکل ربتارد کوبش	0.72v	حسگر کوبش ۱
		0.9v	حسگر کوبش ۲