



پارامترهای استاندارد خودرو زانتیا با ایسیو بوش MP7.3

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
3.8 m.s	زمان شارژ کوبیل ۲ و ۳
0.45v	ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی
فعال	وضعیت رله تقدیمه
دور آرام	وضعیت دریچه گاز
غیرفعال	وضعیت سنسور پایینی
قطع	وضعیت ترموموستات ورودی کولر
0RPM	سرعت فن موتور
28 step	مотор پله ای
غیرفعال	وضعیت سیستم کنترل آلودگی ۲

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
800 RPM	دور موتور
3.6 m.s	زمان پاشش سوخت
1.193v	ولتاژ دریچه گاز
83 c	دمای آب رادیاتور
19.50n.m	گشتاور موتور
3.8 m.s	زمان شارژ کوبیل ۱ و ۴
0.43v	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
11%	درصد گنیستر
وصل	وضعیت پاشش سوخت
فعال	وضعیت سنسور بالایی
غیرفعال	وضعیت سیستم تهویه
وصل	وضعیت شیر برقی گنیستر
خلاص	وضعیت دندنه
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی ۱
13.5 v	ولتاژ باتری
381 mbar	فشار مانیفولد ورودی
8.00%	زاویه دریچه گاز
56c	دمای هوای ورودی مانیفولد
9 BTDC	زمان جرقه