



پارامترهای استاندارد پیکان با ایسیو سازم S2000

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
450 m b	فشار مانیفولد ورودی
13.00%	مقدار مطلوب سیکل فن
0%	مقدار واقعی سیکل فن
20.6	زاویه اواس
4.9 m s	زمان شارژ کویل ۲ و ۳
448.45 mv	ولتاژ سنسور اکسیژن پایمنی
غیرفعال	وضعیت رله فن
دور آرام	وضعیت دریچه گاز
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر
قطع	وضعیت ترموموستات ورودی کولر
0 km/h	سرعت خودرو
57 step	موتور پله ای

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
832 RPM	دور موتور
5.7 m s	زمان پاشش سوخت
842.8m v	ولتاژ دریچه گاز
83 c	دمای آب رادیاتور
25%	گشتاور موتور
4.9 m s	زمان شارژ کویل ۱ و ۴
272.97 m v	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
0%	درصد کنیستر
وصل	وضعیت پاشش سوخت
0%	زاویه دریچه گاز
53 c	دمای هوا
غیرفعال	وضعیت شیر برقی کنیستر
خلاص	وضعیت دنده
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی
12.9 v	ولتاژ باتری