



## پارامترهای استاندارد سمند با ایسیو سازم S2000

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
99.00%	مقدار مطلوب سیکل فن
0%	مقدار واقعی سیکل فن
14	زاویه اواسط
4.1 m/s	زمان شارژ کوبل ۲ و ۳
448.45 mv	ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی
غیرفعال	وضعیت رله فن
دور آرام	وضعیت دریچه گاز
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر
قطع	وضعیت ترمومترات ورودی کولر
0 km/h	سرعت خودرو
54 step	موتور پله ای

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
845 RPM	دور موتور
4.5 m/s	زمان پاشش سوخت
548.8m v	ولتاژ دریچه گاز
82 c	دمای آب رادیاتور
30%	گشتاور موتور
4.1 m/s	زمان شارژ کوبل ۱ و ۴
740.93 m/v	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
0%	دروصد کنیستر
وصل	وضعیت پاشش سوخت
0%	زاویه دریچه گاز
46 c	دمای هوا
غیرفعال	وضعیت شیر برقی کنیستر
خلاص	وضعیت دندنه
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی
13.1 v	ولتاژ باتری
445 m/b	فشار مانیفولد ورودی