



پارامترهای استاندارد پژو ۲۰۶ تیپ ۳، ۸ سوپاپ با ایسیو Valeo S2000

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
0.00%	مقدار مطلوب سیکل فن
0%	مقدار واقعی سیکل فن
5.3	زاویه اوانتس
2.5 m/s	زمان شارژ کوبل ۲ و ۳
448.45 mv	ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی
غیرفعال	وضعیت رله فن
دور آرام	وضعیت دریچه گاز
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر
قطع	وضعیت ترموموستات ورودی کولر
0 km/h	سرعت خودرو

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
736 RPM	دور موتور
2.5 m/s	زمان پاشش سوخت
627.2 mV	ولتاژ دریچه گاز
87 c	دمای آب رادیاتور
24%	گشتاور موتور
2.5 m/s	زمان شارژ کوبل ۱ و ۴
565.44 mv	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
24%	درصد گنیستر
وصل	وضعیت پاشش سوخت
12%	زاویه دریچه گاز
43 c	دمای هوا
فعال	وضعیت شیر برقی گنیستر
خلاص	وضعیت دندنه
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آسودگی
14.3 v	ولتاژ باتری
342 mV	فشار ماتیفولد ورودی